

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

DIRECT

CONCRETE COLLECTION

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE




GRUPO GROUP	Blla
VARIACIÓN GRÁFICA SHADE VARIATION	V3
ACABADO FINISHED	MATE/MATT
RELIEVE RELIEF	NO



BEIGE



GRIS



GRAFITO

DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION

45X45 cm
18" X18"

MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE

45X45 cm
18" X18"

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO10545-3	3%<Ev≤ 6%	Cumple / Complies
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO10545-4	≥ 1000 N	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO10545-4	≥ 22 N/mm2	Cumple / Complies
	ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	BEIGE	Valor declarado Declared value	Clase 4 / Class 4
		GRIS		Clase 4 / Class 4
		GRAFITO		Clase 3 / Class 3
	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido Requested	-
	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Cumple / Complies
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple / Complies

	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6 Péndulo / Pendulum		-
		UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER SS)		-
		ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
		UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		-
		UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		-
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

*Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.

*The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
For more information see the technical catalogue on our website www.stnceramica.es



FECHA: 27/11/2024